








## Pressnippel

Mit Anschluss für 24° Verschraubung DIN 2353, leichte Reihe.....	Seite 2
mit Anschluss für 24° Verschraubung DIN 2353, schwere Reihe .....	Seite 3
mit britischen Zollgewindeanschlüssen .....	Seite 4
Flachdichtkopf für O-Ring Abdichtung .....	Seite 5
mit amerikanischen Anschlüssen.....	Seite 6
metrisch .....	Seite 7
SAE-Flansche, leichte Reihe.....	Seite 8
SAE-Flansche, schwere Reihe .....	Seite 9








**Pressnippel mit Anschluss für 24° Verschraubung DIN 2353, leichte Reihe,  
für alle Schlauchtypen mit Ausnahme von SP 400 und SH 500**

Schlauch DN	Gewinde-anschluss	Rohr Ø	Schlüsselweite der Überwurfmutter	Bezeichnung				
				DKOL	DKOL 45	DKOL 90	AGL	RSL *
								
			Überwurfmutter, 24° Dichtkonus, O-Ring dichtend	Überwurfmutter, 24° Dichtkonus, O-Ring dichtend, 45°-Bogen	Überwurfmutter, 24° Dichtkonus, O-Ring dichtend, 90°-Bogen	Außengewinde, 24° Dichtkonus, metallisch dichtend	Rohrstutzen, leichte Reihe	
6	M 12-1,5	6	14	PN 6 DKOL 4	PN 6 DKOL 4 45	PN 6 DKOL 4 90	PN 6 AGL 4	PN 6 RSL 4
	M 14-1,5	8	17	PN 6 DKOL	PN 6 DKOL 45	PN 6 DKOL 90	PN 6 AGL	PN 6 RSL
	M 16-1,5	10	19	PN 6 DKOL 8	PN 6 DKOL 8 45	PN 6 DKOL 8 90	PN 6 AGL 8	PN 6 RSL 8
	M 18-1,5	12	22	PN 6 DKOL 10	PN 6 DKOL 10 45	PN 6 DKOL 10 90	PN 6 AGL 10	---
8	M 12-1,5	6	14	PN 8 DKOL 4	PN 8 DKOL 4 45	PN 8 DKOL 4 90	---	---
	M 14-1,5	8	17	PN 8 DKOL 6	PN 8 DKOL 6 45	PN 8 DKOL 6 90	PN 8 AGL 6	PN 8 RSL 6
	M 16-1,5	10	19	PN 8 DKOL	PN 8 DKOL 45	PN 8 DKOL 90	PN 8 AGL	PN 8 RSL
	M 18-1,5	12	22	PN 8 DKOL 10	PN 8 DKOL 10 45	PN 8 DKOL 10 90	PN 8 AGL 10	---
10	M 14-1,5	8	17	PN 10 DKOL 6	---	---	---	---
	M 16-1,5	10	19	PN 10 DKOL 8	PN 10 DKOL 8 45	PN 10 DKOL 8 90	PN 10 AGL 8	PN 10 RSL 8
	M 18-1,5	12	22	PN 10 DKOL	PN 10 DKOL 45	PN 10 DKOL 90	PN 10 AGL	PN 10 RSL
	M 22-1,5	15	27	PN 10 DKOL 12	PN 10 DKOL 12 45	PN 10 DKOL 12 90	PN 10 AGL 12	PN 10 RSL 12
12	M 18-1,5	12	22	PN 12 DKOL 10	PN 12 DKOL 10 45	PN 12 DKOL 10 90	PN 12 AGL 10	PN 12 RSL 10
	M 22-1,5	15	27	PN 12 DKOL	PN 12 DKOL 45	PN 12 DKOL 90	PN 12 AGL	PN 12 RSL
	M 26-1,5	18	32	PN 12 DKOL 16	PN 12 DKOL 16 45	PN 12 DKOL 16 90	PN 12 AGL 16	PN 12 RSL 16
16	M 22-1,5	15	27	PN 16 DKOL 12	PN 16 DKOL 12 45	PN 16 DKOL 12 90	PN 16 AGL 12	PN 16 RSL 12
	M 26-1,5	18	32	PN 16 DKOL	PN 16 DKOL 45	PN 16 DKOL 90	PN 16 AGL	PN 16 RSL
	M 30-2	22	36	PN 16 DKOL 20	PN 16 DKOL 20	PN 16 DKOL 20 90	PN 16 AGL 20	PN 16 RSL 20
	M 36-2	28	41	PN 16 DKOL 25	---	---	---	---
20	M 26-1,5	18	32	PN 20 DKOL 16	PN 20 DKOL 16 45	PN 20 DKOL 16 90	PN 20 AGL 16	PN 20 RSL 16
	M 30-2	22	36	PN 20 DKOL	PN 20 DKOL 45	PN 20 DKOL 90	PN 20 AGL	PN 20 RSL
	M 36-2	28	41	PN 20 DKOL 25	PN 20 DKOL 25 45	PN 20 DKOL 25 90	PN 20 AGL 25	---
25	M 30-2	22	36	PN 25 DKOL 20	PN 25 DKOL 20 45	PN 25 DKOL 20 90	PN 25 AGL 20	---
	M 36-2	28	41	PN 25 DKOL	PN 25 DKOL 45	PN 25 DKOL 90	PN 25 AGL	PN 25 RSL
	M 45-2	35	50	PN 25 DKOL 32	PN 25 DKOL 32 45	PN 25 DKOL 32 90	PN 25 AGL 32	---
32	M 36-2	28	41	PN 32 DKOL 25	PN 32 DKOL 25 45	PN 32 DKOL 25 90	PN 32 AGL 25	---
	M 45-2	35	50	PN 32 DKOL	PN 32 DKOL 45	PN 32 DKOL 90	PN 32 AGL	PN 32 RSL
	M 52-2	42	60	PN 32 DKOL 40	PN 32 DKOL 40 45	PN 32 DKOL 40 90	---	---
40	M 45-2	35	50	PN 40 DKOL 32	PN 40 DKOL 32 45	PN 40 DKOL 32 90	---	---
	M 52-2	42	60	PN 40 DKOL	PN 40 DKOL 45	PN 40 DKOL 90	PN 40 AGL	PN 40 RSL
50	M 52-2	42	60	PN 50 DKOL 40	PN 50 DKOL 40 45	---	---	---

\* Schlauchnippel **RSL** sind teilweise auch als 45°- und 90°-Rohrbogen lieferbar



**Pressnippel mit Anschluss für 24° Verschraubung DIN 2353, schwere Reihe,  
für alle Schlauchtypen mit Ausnahme von SP 400 und SH 500**







Schlauch DN	Gewinde-anschluss	Rohr Ø	Bezeichnung				
			DKOS	DKOS 45	DKOS 90	AGS	RSS *
							
			Überwurfmutter, 24° Dichtkonus, O-Ring dichtend	Überwurfmutter, 24° Dichtkonus, O-Ring dichtend, 45°-Bogen	Überwurfmutter, 24° Dichtkonus, O-Ring dichtend, 90°-Bogen	Außengewinde, 24° Dichtkonus, metallisch dichtend	Rohrstutzen, schwere Reihe
6	M 14-1,5	6	PN 6 DKOS 3	PN 6 DKOS 3 45	PN 6 DKOS 3 90	PN 6 AGS 3	---
	M 16-1,5	8	PN 6 DKOS 4	PN 6 DKOS 4 45	PN 6 DKOS 4 90	PN 6 AGS 4	PN 4 RSS 4
	M 18-1,5	10	PN 6 DKOS	PN 6 DKOS 45	PN 6 DKOS 90	PN 6 AGS	PN 6 RSS
	M 20-1,5	12	PN 6 DKOS 8	---	PN 6 DKOS 8 90	---	PN 6 RSS 8
8	M 16-1,5	8	PN 8 DKOS 4	PN 8 DKOS 4 45	PN 8 DKOS 4 90	---	---
	M 18-1,5	10	PN 8 DKOS 6	PN 8 DKOS 6 45	PN 8 DKOS 6 90	PN 8 AGS 6	---
	M 20-1,5	12	PN 8 DKOS	PN 8 DKOS 45	PN 8 DKOS 90	PN 8 AGS	PN 8 RSS
10	M 18-1,5	10	PN 10 DKOS 6	---	PN 10 DKOS 6 90	PN 10 AGS 6	---
	M 20-1,5	12	PN 10 DKOS 8	PN 10 DKOS 8 45	PN 10 DKOS 8 90	PN 10 AGS 8	---
	M 22-1,5	14	PN 10 DKOS	PN 10 DKOS 45	PN 10 DKOS 90	PN 10 AGS	PN 10 RSS
	M 24-1,5	16	PN 10 DKOS 12	PN 10 DKOS 12 45	PN 10 DKOS 12 90	PN 10 AGS 12	---
12	M 20-1,5	12	PN 12 DKOS 8	PN 12 DKOS 8 45	PN 12 DKOS 8 90	PN 12 AGS 8	---
	M 22-1,5	14	PN 12 DKOS 10	PN 12 DKOS 10 45	PN 12 DKOS 10 90	---	---
	M 24-1,5	16	PN 12 DKOS	PN 12 DKOS 45	PN 12 DKOS 90	PN 12 AGS	PN 12 RSS
	M 30-2	20	PN 12 DKOS 16	PN 12 DKOS 16 45	PN 12 DKOS 16 90	---	---
16	M 24-1,5	16	PN 16 DKOS 12	PN 16 DKOS 12 45	PN 16 DKOS 12 90	PN 16 AGS 12	---
	M 30-2	20	PN 16 DKOS	PN 16 DKOS 45	PN 16 DKOS 90	PN 16 AGS	PN 16 RSS
	M 36-2	25	PN 16 DKOS 20	PN 16 DKOS 20 45	PN 16 DKOS 20 90	---	---
20	---	20	---	---	---	---	PN 20 RSS 16
	M 30-2	20	PN 20 DKOS 16	PN 20 DKOS 16 45	PN 20 DKOS 16 90	PN 20 AGS 16	PN 20 RSS 16
	M 36-2	25	PN 20 DKOS	PN 20 DKOS 45	PN 20 DKOS 90	PN 20 AGS	PN 20 RSS
	M 42-2	30	PN 20 DKOS 25	PN 20 DKOS 25 45	PN 20 DKOS 25 90	PN 20 AGS 25	---
	---	20	---	---	---	---	PN 25 RSS 20
25	M 36-2	25	PN 25 DKOS 20	PN 25 DKOS 20 45	PN 25 DKOS 20 90	PN 25 AGS 20	PN 25 RSS 20
	M 42-2	30	PN 25 DKOS	PN 25 DKOS 45	PN 25 DKOS 90	PN 25 AGS	PN 25 RSS
32	M 42-2	30	PN 32 DKOS 25	PN 32 DKOS 25 45	PN 32 DKOS 25 90	---	---
	M 52-2	38	PN 32 DKOS	PN 32 DKOS 45	PN 32 DKOS 90	PN 32 AGS	PN 32 RSS
40	M 52-2	38	PN 40 DKOS 32	PN 40 DKOS 32 45	PN 40 DKOS 32 90	---	---

\* Schlauchnippel **RSS** sind teilweise auch als 45°- und 90°-Rohrbogen lieferbar.

Weser-FLEX Hydraulikschläuche Rolf Meyer GmbH & Co. KG  
Walther-Jacobs-Straße 1, 28309 Bremen  
Tel.: 0421 / 458563-0, email: serv@weser-flex.de






## Pressnippel mit britischen Zollgewindeanschlüssen für alle Schlauchtypen mit Ausnahme von SP 400 und SH 500

Schlauch DN		Bezeichnung						
		DKR	DKR 45	DKR 90	DKR 90 K	DKR FLD	DKRIK	AGR
								
		Überwurfmutter BSP, 60° Dichtkonus, metallisch dichtend	Überwurfmutter BSP, 60° Dichtkonus, metallisch dichtend, 45°-Bogen	Überwurfmutter BSP, 60° Dichtkonus, metallisch dichtend, 90°-Bogen	Überwurfmutter BSP, 60° Dichtkonus, metallisch dichtend, 90°-Kompaktbogen	Überwurfmutter BSP, flachdichtend	Überwurfmutter BSP, 74° Innendichtkonus *	Aussengewinde BSP, 60° Dichtkonus, metallisch dichtend
6	1/8" BSP	PN 6 DKR 2	PN 6 DKR 2 45	PN 6 DKR 2 90	---	---	---	PN 6 AGR 2
	1/4" BSP	PN 6 DKR	PN 6 DKR 45	PN 6 DKR 90	PN 6 DKR 90 K	PN 6 DKR FLD	PN 6 DKRIK	PN 6 AGR
	3/8" BSP	PN 6 DKR 10	PN 6 DKR 10 45	PN 6 DKR 10 90	---	---	PN 6 DKRIK 10	PN 6 AGR 10
8	1/4" BSP	PN 8 DKR 6	---	---	---	---	---	PN 8 AGR 6
	3/8" BSP	PN 8 DKR 10	PN 8 DKR 10 45	PN 8 DKR 10 90	---	---	PN 8 DKRIK 10	PN 8 AGR 10
10	1/4" BSP	PN 10 DKR 6	---	---	---	---	---	PN 10 AGR 6
	3/8" BSP	PN 10 DKR	PN 10 DKR 45	PN 10 DKR 90	PN 10 DKR 90 K	PN 10 DKR FLD	PN 10 DKRIK	PN 10 AGR
	1/2" BSP	PN 10 DKR 12	PN 10 DKR 12 45	PN 10 DKR 12 90	---	PN 10 DKR 12 FLD	---	PN 10 AGR 12
12	3/8" BSP	---	---	---	---	PN 12 DKR 10 FLD	---	PN 12 AGR 10
	1/2" BSP	PN 12 DKR	PN 12 DKR 45	PN 12 DKR 90	PN 12 DKR 90 K	PN 12 DKR FLD	PN 12 DKRIK	PN 12 AGR
	5/8" BSP	PN 12 DKR 16	PN 12 DKR 16 45	PN 12 DKR 16 90	---	PN 12 DKR 16 FLD	---	PN 12 AGR 16
	3/4" BSP	PN 12 DKR 20	PN 12 DKR 20 45	PN 12 DKR 20 90	---	PN 12 DKR 20 FLD	---	PN 12 AGR 20
16	5/8" BSP	PN 16 DKR	PN 16 DKR 45	PN 16 DKR 90	PN 16 DKR 90 K	PN 16 DKR FLD	---	PN 16 AGR
	3/4" BSP	PN 16 DKR 20	PN 16 DKR 20 45	PN 16 DKR 20 90	---	PN 16 DKR 20 FLD	---	PN 16 AGR 20
20	3/4" BSP	PN 20 DKR	PN 20 DKR 45	PN 20 DKR 90	PN 20 DKR 90 K	PN 20 DKR FLD	PN 20 DKRIK	PN 20 AGR
	1" BSP	PN 20 DKR 25	PN 20 DKR 25 45	PN 20 DKR 25 90	---	PN 20 DKR 25 FLD	---	PN 20 AGR 25
25	1" BSP	PN 25 DKR	PN 25 DKR 45	PN 25 DKR 90	---	PN 25 DKR FLD	PN 25 DKRIK	PN 25 AGR
	1 1/4" BSP	PN 25 DKR 32	PN 25 DKR 32 45	PN 25 DKR 32 90	---	---	---	PN 25 AGR 32
32	1 1/4" BSP	PN 32 DKR	PN 32 DKR 45	PN 32 DKR 90	---	PN 32 DKR FLD	---	PN 32 AGR
	1 1/2" BSP	PN 32 DKR 40	---	---	---	---	---	---
40	1 1/2" BSP	PN 40 DKR	PN 40 DKR 45	PN 40 DKR 90	---	---	---	PN 40 AGR
50	2" BSP	PN 50 DKR	PN 50 DKR 45	PN 50 DKR 90	---	---	---	PN 50 AGR

Weser-FLEX Hydraulikschläuche Rolf Meyer GmbH Co. KG  
Walther-Jacobs-Straße 1, 28309 Bremen  
Tel.: 0421 / 458563-0, email: serv@weser-flex.de









## Pressnippel mit Flachdichtkopf für O-Ring Abdichtung; Für alle Schlauchtypen mit Ausnahme von SP 400 und SH 500

Schlauch DN	Gewindeanschluß	Bezeichnung		
		DKORF	DKORF 45	DKORF 90
				
		Überwurfmutter ORFS , flachdichtend	Überwurfmutter ORFS , flachdichtend, 45°-Bogen	Überwurfmutter ORFS , flachdichtend, 90°-Bogen
6	9/16-18 ORFS	PN 6 DKORF	PN 6 DKORF 45	PN 6 DKORF 90
	11/16-16 ORFS	PN 6 DKORF 10	PN 6 DKORF 10 45	PN 6 DKORF 10 90 PN 6 DKORF 90 SL 58*
8	11/16-16 ORFS	PN 8 DKORF 10	PN 8 DKORF 10 45	PN 8 DKORF 10 90
10	11/16-16 ORFS	PN 10 DKORF	PN 10 DKORF 45	PN 10 DKORF 90 PN 10 DKORF 90 SL 69*
	13/16-12 ORFS	PN 10 DKORF 12	PN 10 DKORF 12 45	PN 10 DKORF 12 90
12	13/16-12 ORFS	PN 12 DKORF	PN 12 DKORF 45	PN 12 DKORF 90 PN 12 DKORF 90 SL 82*
	1-14 ORFS	PN 12 DKORF 16	PN 12 DKORF 16 45	PN 12 DKORF 16 90
	1 3/16-20 ORFS	PN 12 DKORF 20	---	---
16	1-14 ORFS	PN 16 DKORF	PN 16 DKORF 45	PN 16 DKORF 90
	1 3/16-20 ORFS	PN 16 DKORF 20	PN 16 DKORF 20 45	PN 16 DKORF 20 90
20	1 3/16-20 ORFS	PN 20 DKORF	PN 20 DKORF 45	PN 20 DKORF 90
25	1 7/16-12 ORFS	PN 25 DKORF	PN 25 DKORF 45	PN 25 DKORF 90 PN 25 DKORF 90 SL 114*
	1 11/16-12 ORFS	PN 32 DKORF	PN 32 DKORF 45	PN 32 DKORF 90

\* = Type **DKORF 90 SL XX** mit längerem Schenkel; XX = Schenkellänge in mm






## Pressnippel mit amerikanischen Anschlüssen für alle Schlauchtypen mit Ausnahme von SP 400 und SH 500

Schlauch DN	Gewinde-anschluß	Bezeichnung						
		DKJ	DKJ 45	DKJ 90	DKJ 90 K	AGJ	AGN	
								
Überwurfmutter JIC, 74° Dichtkonus, metallisch dichtend	Überwurfmutter JIC, 74° Dichtkonus, metallisch dichtend, 45°-Bogen	Überwurfmutter JIC, 74° Dichtkonus, metallisch dichtend, 90°-Bogen	Überwurfmutter JIC, 74° Dichtkonus, metallisch dichtend, 90°-Kompaktbogen	Aussengewinde JIC, 74° Dichtkonus, metallisch dichtend	Gewinde-anschluß	Aussengewinde NPT, konisch dichtend		
6	7/16-20	PN 6 DKJ	PN 6 DKJ 45	PN 6 DKJ 90	PN 6 DKJ 90 K	PN 6 AGJ	1/8" NPT	PN 6 AGN 2
	1/2-20	PN 6 DKJ 8	PN 6 DKJ 8 45	PN 6 DKJ 8 90	PN 6 DKJ 8 90 K	PN 6 AGJ 8	1/4" NPT	PN 6 AGN
	9/16-18	PN 6 DKJ 10	PN 6 DKJ 10 45	PN 6 DKJ 10 90	---	PN 6 AGJ 10	3/8" NPT	PN 6 AGN 10
8	1/2-20	PN 8 DKJ	PN 8 DKJ 45	PN 8 DKJ 90	PN 8 DKJ 90 K	PN 8 AGJ	1/4" NPT	PN 8 AGN 6
	9/16-18	PN 8 DKJ 10	PN 8 DKJ 10 45	PN 8 DKJ 10 90	---	PN 8 AGJ 10	3/8" NPT	PN 8 AGN 10
10	1/2-20	PN 10 DKJ 8	PN 10 DKJ 8 45	PN 10 DKJ 8 90	---	PN 10 AGJ 8	1/4" NPT	PN 10 AGN 6
	9/16-18	PN 10 DKJ	PN 10 DKJ 45	PN 10 DKJ 90	PN 10 DKJ 90 K	PN 10 AGJ	3/8" NPT	PN 10 AGN
	3/4-16	PN 10 DKJ 12	PN 10 DKJ 12 45	PN 10 DKJ 12 90	---	PN 10 AGJ 12	1/2" NPT	PN 10 AGN 12
12	3/4-16	PN 12 DKJ	PN 12 DKJ 45	PN 12 DKJ 90	PN 12 DKJ 90 K	PN 12 AGJ	3/8" NPT	PN 12 AGN 10
	7/8-14	PN 12 DKJ 16	PN 12 DKJ 16 45	PN 12 DKJ 16 90	---	PN 12 AGJ 16	1/2" NPT	PN 12 AGN
	1 1/16-12	PN 12 DKJ 20	PN 12 DKJ 20 45	PN 12 DKJ 20 90	---	PN 12 AGJ 20	3/4" NPT	PN 12 AGN 20
16	7/8-14	PN 16 DKJ	PN 16 DKJ 45	PN 16 DKJ 90	---	PN 16 AGJ	1/2" NPT	PN 16 AGN 12
	---	---	---	---	---	---	5/8" NPT	PN 16 AGN
	1 1/16-12	PN 16 DKJ 20	PN 16 DKJ 20 45	PN 16 DKJ 20 90	---	PN 16 AGJ 20	3/4" NPT	PN 16 AGN 20
20	1 1/16-12	PN 20 DKJ	PN 20 DKJ 45	PN 20 DKJ 90	---	PN 20 AGJ	1/2" NPT	PN 20 AGN 12
	---	---	---	---	---	---	3/4" NPT	PN 20 AGN
	1 5/16-12	PN 20 DKJ 25	PN 20 DKJ 25 45	PN 20 DKJ 25 90	---	PN 20 AGJ 25	1" NPT	PN 20 AGN 25
25	1 5/16-12	PN 25 DKJ	PN 25 DKJ 45	PN 25 DKJ 90	---	PN 25 AGJ	3/4" NPT	PN 25 AGN 20
	---	---	---	---	---	---	1" NPT	PN 25 AGN
	1 5/8-12	PN 25 DKJ 32	PN 25 DKJ 32 45	PN 25 DKJ 32 90	---	PN 25 AGJ 32	1 1/4" NPT	PN 25 AGN 32
32	1 5/8-12	PN 32 DKJ	PN 32 DKJ 45	PN 32 DKJ 90	---	PN 32 AGJ	1 1/4" NPT	PN 32 AGN
40	1 7/8-12	PN 40 DKJ	PN 40 DKJ 45	PN 40 DKJ 90	---	PN 40 AGJ	1 1/2" NPT	PN 40 AGN
50	2 1/2-12	PN 50 DKJ	PN 50 DKJ 45	PN 50 DKJ 90	---	PN 50 AGJ	2" NPT	PN 50 AGN

# Metrische Pressnippel für alle Schlauchtypen mit Ausnahme von SP 400 und SH 500






Schlauch DN	Bezeichnung												
	Gewindeanschluss	Rohr Ø	SW	DKL*	Gewindeanschluss	DKM	AGM	RA	KAE		WAP		
													
				Überwurfmutter, 24°/60° Universaldichtkegel, metallisch dichtend		Überwurfmutter, 60° Dichtkonus, Feingewinde	Außengewinde 60° Dichtkonus, Feingewinde	Ringauge für Hohlverschraubungsbefestigung	Überwurfmutter für Kärcher Waschgeräte		Überwurfmutter für WAP Waschgeräte		
Leichte Baureihe	Bezeichnung					Ø mm	Bezeichnung	Gewindeanschluss	Bezeichnung	Gewindeanschluss	Bezeichnung		
6	M 12-1,5	6	14	PN 6 DKL 4	---	---	---	10	PN 6 RA 4	---	---	---	---
	M 14-1,5	8	17	PN 6 DKL	M 14-1,5	---	PN 6 AGM	12	PN 6 RA	M 22-1,5	PN 6 KAE	M 21-1,5	PN 6 WAP
	M 16-1,5	10	19	PN 6 DKL 8	---	---	---	13	PN 6 RA 13	---	---	---	---
	---	---		---	---	---	---	14	PN 6 RA 8	---	---	---	---
8	---	---		---	---	---	---	12	PN 8 RA 6	M 22-1,5	PN 8 KAE	M 21-1,5	PN 8 WAP
	M 14-1,5	8	17	PN 8 DKL 6	M 16-1,5	---	PN 8 AGM	14	PN 8 RA	---	---	---	---
	M 16-1,5	10	19	PN 8 DKL	---	---	---	16	PN 8 RA 10	---	---	---	---
	M 18-1,5	12	22	PN 8 DKL 10	---	---	---	17	PN 8 RA 17	---	---	---	---
10	M 22-1,5	14	27	---	---	---	---	14	PN 10 RA 8	---	---	---	---
	M 16-1,5	10	19	PN 10 DKL 8	M 18-1,5	---	PN 10 AGM	16	PN 10 RA	M 22-1,5	PN 10 KAE	M 21-1,5	PN 10 WAP
	M 18-1,5	12	22	PN 10 DKL	---	---	---	18	PN 10 RA 12	---	---	---	---
	M 22-1,5	15	27	PN 10 DKL 12	---	---	---	17	PN 10 RA 17	---	---	---	---
12	M 18-1,5	12	22	PN 12 DKL 10	M 22-1,5	---	PN 12 AGM	18	PN 12 RA	---	---	---	---
	M 22-1,5	15	27	PN 12 DKL	---	---	---	17	PN 12 RA 17	---	---	---	---
	M 24-1,5	16	30	---	---	---	---	22	PN 12 RA 16	---	---	---	---
16	M 26-1,5	18	32	PN 16 DKL	M 26-1,5	---	---	22	PN 16 RA	---	---	---	---
	M 30-2	20	36	---	---	---	---						
20	M 30-2	22	36	PN 20 DKL	M 30-1,5	PN 20 DKM	---	26	PN 20 RA	---	---	---	---
	M 36-2	25	41	---	---	---	---						
25	M 36-2	28	41	PN 25 DKL	M 38-1,5	PN 25 DKM	---	30	PN 25 RA	---	---	---	---
	M 42-2	30	50	---	---	---	---						
32	M 45-2	35	50	PN 32 DKL	M 45-1,5	PN 32 DKM	---	---	---	---	---	---	---
	M 52-2	38	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	---	---		---	M 52-1,5	PN 40 DKM	---	---	---	---	---	---	
50	---	---		---	M 65-2	PN 50 DKM	---	---	---	---	---	---	
60	---	---		---	M 78-2	PN 60 DKM	---	---	---	---	---	---	

\* Schlauchnippel **DKL** sind teilweise auch als 45°- und 90°-Bogenarmaturen lieferbar



**Pressnippel mit SAE-Flansch leichte Reihe (3000PSI)  
für alle Schlauchtypen mit Ausnahme von SP 400 und SH 500**

Schlauch DN	Flansch-Größe	Bezeichnung		
		SFL	SFL 45	SFL 90
				
	SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe) ISO 6162-1	SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe) ISO 6162-1 45°-Bogen	SAE-Flansch 3000PSI (L-Reihe) ISO 6162-1 90°-Bogen	
12	1/2"	PN 12 SFL	PN 12 SFL 45	PN 12 SFL 90
	3/4"	PN 12 SFL 20	--	PN 12 SFL 20 90
16	3/4"	PN 16 SFL 20	PN 16 SFL 20 45	PN 16 SFL 20 90
20	3/4"	PN 20 SFL	PN 20 SFL 45	PN 20 SFL 90
	1"	PN 20 SFL 25	PN 20 SFL 25 45	PN 20 SFL 25 90
25	1"	PN 25 SFL	PN 25 SFL 45	PN 25 SFL 90
	3/4"	PN 25 SFL 20	PN 25 SFL 20 45	PN 25 SFL 20 90
	1 1/4"	PN 25 SFL 32	PN 25 SFL 32 45	PN 25 SFL 32 90
32	1 1/4"	PN 32 SFL	PN 32 SFL 45	PN 32 SFL 90
	1"	PN 32 SFL 25	PN 32 SFL 25 45	PN 32 SFL 25 90
	1 1/2"	PN 32 SFL 40	PN 32 SFL 40 45	PN 32 SFL 40 90
40	1 1/2"	PN 40 SFL	PN 40 SFL 45	PN 40 SFL 90
	1 1/4"	PN 40 SFL 32	--	PN 40 SFL 32 90
	2"	PN 40 SFL 50	PN 40 SFL 50 45	PN 40 SFL 50 90
50	2"	PN 50 SFL	PN 50 SFL 45	PN 50 SFL 90
	1 1/2"	PN 50 SFL 40	--	PN 50 SFL 40 90
	2 1/2"	PN 50 SFL 60	--	PN 50 SFL 60 90



**Pressnippel mit SAE-Flansch schwere Reihe (6000PSI)  
für alle Schlauchtypen mit Ausnahme von SP 400 und SH 500**

Schlauch DN	Flansch-Größe	Bezeichnung		
		SFS	SFS 45	SFS 90
	SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe) ISO 6162-2	SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe) ISO 6162-2 45°-Bogen	SAE-Flansch 6000PSI (S-Reihe) ISO 6162-2 90°-Bogen	
12	1/2"	PN 12 SFS	PN 12 SFS 45	PN 12 SFS 90
	3/4"	PN 12 SFS 20	--	PN 12 SFS 20 90
16	3/4"	PN 16 SFS 20	PN 16 SFS 20 45	PN 16 SFS 20 90
20	3/4"	PN 20 SFS	PN 20 SFS 45	PN 20 SFS 90
	1"	PN 20 SFS 25	PN 20 SFS 25 45	PN 20 SFS 25 90
25	1"	PN 25 SFS	PN 25 SFS 45	PN 25 SFL 90
	3/4"	PN 25 SFS 20	PN 25 SFS 20 45	PN 25 SFS 20 90
	1 1/4"	PN 25 SFS 32	-	PN 25 SFS 32 90
32	1 1/4"	PN 32 SFS	PN 32 SFS 45	PN 32 SFS 90
	1"	PN 32 SFS 25	-	-
40	1 1/2"	PN 40 SFS	PN 40 SFS 45	PN 40 SFS 90
	1 1/4"	-	--	PN 40 SFS 32 90
	2"	PN 40 SFS 50	PN 40 SFS 50 45	PN 40 SFS 50 90
50	2"	PN 50 SFS	PN 50 SFS 45	PN 50 SFS 90
	1 1/2"	PN 50 SFS 40	--	PN 50 SFS 40 90