**Inhaltsverzeichnis**

# Waschgeräteschläuche

Heisswasser-Hochdruckreinigungsschlauch,
HW 100, Farbe: schwarz ..... Seite 2
Heisswasser-Hochdruckreinigungsschlauch,
HW 200, Farbe: schwarz ..... Seite 2
Heisswasser-Hochdruckreinigungsschlauch,
HW 100, Farbe: blau..... Seite 2
Heisswasser-Hochdruckreinigungsschlauch,
HW 200, Farbe: blau..... Seite 2

# Waschgeräteschläuche

## HW 100

Heisswasser-Hochdruckreinigungsschlauch
Innenseele: synth. Gummi
Druckträger: eine Stahldrahteinlage
Aussendecke: synth. Gummi Farbe: schwarz
Temperaturbereich: - 40° C bis + 150° C

| Bezeichnung | Nennweite | | Aussendurch-messer mm | Betriebs-druck bar* | Prüfdruck bar | Berst-druck bar | Biege-radius mm | Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | | | | | | |
| HW 106 | 6 | 1/4 | 12,1 | 250 | 500 | 900 | 100 | 0,228 |
| HW 108 | 8 | 5/16 | 14,1 | 250 | 500 | 860 | 115 | 0,265 |
| HW 110 | 10 | 3/8 | 15,6 | 250 | 500 | 720 | 130 | 0,343 |
| HW 112 | 12 | 1/2 | 19,5 | 250 | 500 | 640 | 180 | 0,420 |

## HW 200

Heisswasser-Hochdruckreinigungsschlauch
Innenseele: synth. Gummi
Druckträger: zwei Stahldrahteinlagen
Aussendecke: synth. Gummi Farbe: schwarz
Temperaturbereich: - 40° C bis + 150° C

| Bezeichnung | Nennweite | | Aussendurch-messer mm | Betriebs-druck bar* | Prüfdruck bar | Berst-druck bar | Biege-radius mm | Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | | | | | | |
| HW 206 | 6 | 1/4 | 13,4 | 400 | 960 | 1600 | 100 | 0,30 |
| HW 208 | 8 | 5/16 | 15,0 | 400 | 900 | 1400 | 115 | 0,36 |
| HW 210 | 10 | 3/8 | 17,4 | 400 | 840 | 1320 | 130 | 0,45 |
| HW 212 | 12 | 1/2 | 20,6 | 350 | 740 | 1100 | 180 | 0,56 |

## HW 100 blau

Heisswasser-Hochdruckreinigungsschlauch
Innenseele: synth. Gummi
Druckträger: eine Stahldrahteinlage
Aussendecke: synth. Gummi Farbe: blau
Temperaturbereich: - 40° C bis + 150° C

| Bezeichnung | Nennweite | | Aussendurch-messer mm | Betriebs-druck bar* | Prüfdruck bar | Berst-druck bar | Biege-radius mm | Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | | | | | | |
| HW 106 blau | 6 | 1/4 | 12,1 | 210 | 500 | 840 | 50 | 0,15 |
| HW 108 blau | 8 | 5/16 | 14,1 | 210 | 500 | 840 | 60 | 0,22 |
| HW 110 blau | 10 | 3/8 | 15,6 | 210 | 500 | 840 | 65 | 0,26 |
| HW 112 blau | 12 | 1/2 | 19,5 | 210 | 500 | 840 | 90 | 0,41 |

## HW 200 blau

Heisswasser-Hochdruckreinigungsschlauch
Innenseele: synth. Gummi
Druckträger: zwei Stahldrahteinlagen
Aussendecke: synth. Gummi Farbe: blau
Temperaturbereich: - 40° C bis + 150° C

| Bezeichnung | Nennweite | | Aussendurch-messer mm | Betriebs-druck bar* | Prüfdruck bar | Berst-druck bar | Biege-radius mm | Gewicht kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | | | | | | |
| HW 206 blau | 6 | 1/4 | 13,4 | 400 | 960 | 1600 | 70 | 0,28 |
| HW 208 blau | 8 | 5/16 | 15,0 | 400 | 900 | 1500 | 76 | 0,31 |
| HW 210 blau | 10 | 3/8 | 17,4 | 400 | 840 | 1400 | 90 | 0,40 |
| HW 212 blau | 12 | 1/2 | 20,6 | 400 | 740 | 1240 | 115 | 0,51 |